

CBSP / CBSG Handkettenzug

Traglast 500 – 30.000 kg



mit integriertem Rollfahrwerk (CBSP)
Traglast 500–5.000 kg




mit integriertem Haspelfahrwerk (CBSG)
Traglast 500–30.000 kg


Modell	Traglast	Hubhöhe	Strangzahl	Lastkette (d × t)	Bedienkraft bei Nennlast	Flanschbreite B	Kleinsten Kurvenradius	Gewicht bei Normalhub		Preis pro Stück		Preis je m Mehrhub		Flanschbreite < 305 mm (W 30)	
								CBSP	CBSG	CBSP	CBSG	CBSP	CBSG	Mehrpreise	
														kg	kg
CBSP005 / CBSG005	500	3,0	1	5,0 × 15,1	24,0	58–163	1,35-1,40	16,1	24,5	598,60	738,00	45,30	45,30	676,50	817,00
CBSP010 / CBSG010	1.000	3,0	1	6,3 × 19,1	29,0	58–163	1,35-1,40	20,5	25,5	701,10	809,80	52,00	52,00	824,10	887,70
CBSP015 / CBSG015	1.500	3,0	1	7,1 × 21,2	35,0	82–204	1,60	29,5	33,5	986,10	1.138,00	55,40	55,40	1.147,00	1.299,00
CBSP020 / CBSG020	2.000	3,0	1	8,0 × 24,2	36,0	82–204	1,60	34,0	37,0	1.254,00	1.356,00	56,80	56,80	1.415,00	1.516,00
CBSP025 / CBSG025	2.500	3,0	1	9,0 × 27,2	33,0	82–204	1,80	50,0	52,0	1.431,00	1.615,00	58,90	58,90	1.630,00	1.814,00
CBSP030 / CBSG030	3.000	3,0	2	7,1 × 21,2	36,0	82–204	1,80	47,0	48,0	1.511,00	1.694,00	94,70	94,70	1.709,00	1.894,00
CBSP050 / CBSG050	5.000	3,0	2	9,0 × 27,2	34,0	100–204	2,40	91,0	92,0	2.163,00	2.393,00	101,80	101,80	2.482,00	2.713,00
CBSG075	7.500	3,5	3	9,0 × 27,2	35,0	150–220	3,00	-	175,0	-	4.595,00	-	145,00	-	4.936,00
CBSG100	10.000	3,5	4	9,0 × 27,2	36,0	150–220	3,00	-	185,0	-	5.017,00	-	188,00	-	5.357,00
CBSG150	15.000	3,5	6	9,0 × 27,2	37,0	150–220	-	-	395,0	-	11.910,00	-	274,00	-	12.523,00
CBSG200	20.000	3,5	8	9,0 × 27,2	36,0 × 2	150–220	-	-	495,0	-	15.020,00	-	360,00	-	15.635,00
CBSG300	30.000	3,5	10	9,0 × 27,2	42,1 × 2	190	-	-	670,0	a.A.					

Abmessungen

Ausführung mit Rollfahwerk (CBSP)



Ausführung mit Haspelfahwerk (CBSG)



Modell	Abmessungen									
	Bauhöhe C	a (max)	a'	b	d	e	f	g	h	i
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CBSP005 / CBSG005	295(305)	173(275)	204(309)	182(236)	3.000	46(116)	2.700	27	81(106)	60(71)
CBSP010 / CBSG010	305	215(275)	249(309)	236	3.000	56(116)	2.700	29	106	71
CBSP015 / CBSG015	365	218(349)	300(385)	280	3.000	69(154)	2.700	34	127	85
CBSP020 / CBSG020	380	218(349)	300(385)	280	3.000	69(154)	2.700	36	127	85
CBSP025 / CBSG025	435	280(359)	320(398)	324	3.000	79(157)	2.700	40	148	100
CBSP030 / CBSG030	535	280(359)	320(398)	324	3.100	79(157)	2.700	43	148	100
CBSP050 / CBSG050	660	273(377)	297(401)	400	3.600	53(156)	3.200	47	169	118
CBSG075	870	443	595	480	4.300	182	3.700	73	185	155
CBSG100	860	443	595	480	4.300	182	3.700	73	185	155
CBSG150	1.150	454	677	1.000	4.800	182	4.200	80	185	155
CBSG200	1.310	454	677	1.000	4.900	182	4.200	81	185	155
CBSG300	1.450	790	-	-	5.000	300	4.700	103	218	175

Modell	Abmessungen										
	j	k	k'	m	n	o	p	q	r	t	u
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CBSP005 / CBSG005	19(28)	76(95)	106	48(56)	84(112)	42(50)	54(69)	10	38(50)	22(25)	183
CBSP010 / CBSG010	28	95	106	56	112	50	69	10	50	25	183
CBSP015 / CBSG015	34	112	109	71	131	63	83	10	62	32	183
CBSP020 / CBSG020	34	112	109	71	131	63	83	10	62	32	183
CBSP025 / CBSG025	36	134	114	80	152	74	102	10	68	36	183
CBSP030 / CBSG030	36	134	114	80	152	74	102	10	68	36	183
CBSP050 / CBSG050	47	144	131	81	178	70	104	10	88	54	183
CBSG075	53	170	165	120	197	104	89	8	153	70	214
CBSG100	53	170	165	120	197	104	89	8	153	70	214
CBSG150	62	170	165	120	717	104	89	8	203	80	214
CBSG200	62	170	165	120	717	104	89	8	203	80	214
CBSG300	62	197	199	103	833	85	100	8	147	80	214