

RKA und RKT Kranarm



Details

- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- innenliegender teleskopierbarer Teil 6-fach ausziehbar
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Zinken
- (bei Typ RKA) starre Ausführung, nicht höhenverstellbar
- (bei Typ RKT) 5-fach höhenverstellbar bis 45°

* Optional

- verzinkte Ausführung auf Anfrage

Farbausführung

RAL 2004
RAL 5018
RAL 7005
Typ RKT
RAL 3000
RAL 5010
RAL 6011

Modell	Traglast kg	Ausführung mm	Maße B × H × T mm	Einfahrtaschenmaße			Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
				A mm	B mm	C mm		
RKA-3	650–3.000	2 Haken, 6-fach ausziehbar, nicht höhenverstellbar	500 × 480 × (2.200–3.720)	102	188	88	160	1.300,00
RKT-3	650–3.000	2 Haken, 6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45°	560 × 610 × (2.260–3.760)	169	188	88	210	1.600,00
RKT-5	1.000–5.000	2 Haken, 6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45°	560 × 610 × (2.260–3.760)	169	188	88	250	1.800,00

RLA und RLH Lastenarm

Details

- Starre Ausführung (oder bei RLH teleskopierbar)
- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken (auch für Prattenstapler geeignet).
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken
- mit CE - Kennzeichnung
- 25° Neigung bei RLH Lastarm



Farbausführung

RAL 2004
RAL 5018
RAL 7005
Typ RLH
RAL 3000
RAL 5010
RAL 6011

Modell	Traglast kg	Ausführung mm	Maße B × H × T mm	Einfahrtaschenmaße			Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
				A mm	B mm	C mm		
RLA-1 1500	250–1.000	starr	620 × 190 × 1.500	160	220	77	49	490,00
RLA-1 2400	100–1.000	starr	620 × 190 × 2.400	160	220	77	57	520,00
RLA-2,5 1500	550–2.500	starr	620 × 210 × 1.500	160	220	77	60	700,00
RLA-2,5 2400	250–2.500	starr	620 × 210 × 2.400	160	220	77	75	800,00
RLA-5 1500	1.050–5.000	starr	620 × 250 × 1.500	160	220	77	74	900,00
RLA-5 2400	500–5.000	starr	620 × 250 × 2.400	160	220	77	93	1.000,00
RLH-1	350–1.000	starr, Neigung 25°	620 × 795 × 1.390	160	220	77	52	560,00
RLH-T 1	175–1.000	teleskopierbar, Neigung 25°	620 × 925 × 1.650	160	220	77	62	680,00