

Pax Tower 1T

Fahrgerüst / Klappgerüst

☰ Vorteile

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim zusammenführen der Aufsteckrahmen.

⚙ Technische Daten


- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- mit 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



➤ Hinweis

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgröße



53510* / 53511



53512



53513



53514



53515



53516

Modell	Plattformgröße (L x B)	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	Gewicht	Preis pro Stück
	m	ca. m	m	m	kg	Euro
53510*	1,80 x 0,60	2,55	1,65	0,55	29,1	693,00
53511	1,80 x 0,60	2,55	1,65	0,55	38,3	985,00
53512	1,80 x 0,60	3,55	2,65	1,55	68,0	2.067,00
53513	1,80 x 0,60	4,55	3,65	2,55	78,0	2.319,00
53514	1,80 x 0,60	5,55	4,65	3,55	95,3	2.812,00
53515	1,80 x 0,60	6,55	5,65	4,55	111,2	3.368,00
53516	1,80 x 0,60	7,55	6,65	5,55	130,4	3.861,00

*Das Modell 53510 entspricht im Grundpaket nicht der gültigen EN 1004 für Fahrbare Arbeitsbühnen. Hierzu muss das Paket "EN 1004 Aufstockpaket" (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ballastierung/Modell	Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle / 42792					
Einsatz Innenbereich	1	0	0	0	0	0
Einsatz Aussenbereich	1	0	0	0	1	3